

LEIKKAUS A-A

US

- julkisivuverhous, vaakapaneeli 145x20
- tuuletusväli 22x100 mm, k600
- tuulensuojalevy, 9 mm, Gyproc GTS 9
- lämmöneriste, 200 mm ja kantava runko 200x50 mm, k600
- lämmöneriste 50 mm ja koolaus 50x50 mm, k600
- kipsilevy
- pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

U-arvo 0,17 W/m²K

AP

- pintamateriaali huoneselityksen mukaan
- betonilaatta 100 mm
- lämmöneriste 3x70 mm
- ≥ 200 mm koneellisesti tiivistetty sora
- perusmaa

U-arvo 0,16 W/m²K


YP

- vesikate
- aluskate
- vesikaton kantavat rakenteet (rakennesuunnitelmien mukaan)
- lämmöneriste 400 mm
- ilman- tai höyrnsulku, kosteissa tiloissa aina höyrnsulku
- harvalaudoitus 22x100 mm
- kipsilevy 13 mm

U-arvo 0,09 W/m²K

VS

- pintamateriaali kipsilevy 13mm
- kertopuu 39x66mm
- pintamateriaali kipsilevy 13mm

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
		4	
RAKENNUSOIMENPIDE UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE AS. OY PERHON PARONI KESKUSTIE PERHO	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LEIKKAUS A-A	MITTAKAAVAT 1:50	
	SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No
	ARK	2936	03
	PÄIVÄYS	PIIRTAJÄ	TIEDOSTO
	12.05.2022		